

Allgemeines

Der Notruf-/Überfalltaster wird für eine unauffällige Alarmabgabe per Handbetätigung eingesetzt.

Mit der Betätigung wird von der Überfall- bzw. Alarmzentrale ein Alarmsignal ausgegeben.

Durch das Drücken wird zwangsläufig das Indikatorpapier zerstört. Daraus ergibt sich der Nachweis einer Auslösung durch den Handmelder. Bei Austausch des Indikatorpapier wird der Deckel zerstört. (VdS) Ist dies nicht erforderlich, kann durch das Abtrennen der Rasterzapfen am Deckel, die Zerstörung verhindert werden.

Die Ausführung mit Drehdeckel an der Abdeckung, schützt den Auslösebereich vor unbeabsichtigtem Betätigen und läßt den Überfalltaster neutral erscheinen.

Der Überfalltaster muß so platziert werden, daß eine unauffällige Betätigung möglich ist.

Mit dem Einbau eines weiteren Schalters, (Option) besteht die Möglichkeit bei einer Betätigung zusätzlich zu der Notruffunktion einen Schaltvorgang auszuführen. Durch entsprechende Montage der Zwischenplatte ergibt sich eine Taster- oder Schalterfunktion.

(Nach den *Notrufrichtlinien* ist nur eine *Tastfunktion* zugelassen!).

Montage

- Örtliche Bestimmungen und Richtlinien beachten.
- Montageplatz bestimmen.
- Verlegtes Anschlußkabel in Grundplatte einlegen.
- Grundplatte befestigen.
- Lötanschluß an den Mikroschaltern herstellen.
- Druckplatte einlegen.
- Zwischenplatte als Taster- oder Schalterfunktion, entsprechend positioniert einlegen und befestigen.
- Funktionstest durchführen.
- Die Rückstellung der Druckplatte bei Schalterfunktion erfolgt bei abgenommenen Deckel, durch das zurück drücken der Lasche, an der Zwischenplatte.
- Deckel aufdrücken. *Hinweis!* Wenn eine Zerstörung des Deckels bei Abnahme nicht gefordert wird, beide Rasterzapfen am Deckel entfernen.
- Bei der Abdeckung mit Drehdeckel, ist die Drehlagerung des Schwenckdeckels nur für eine geringe Anzahl an Drehbewegungen ausgelegt!

Technische Daten

Meldekontakt	Wechsler 30V/0,5A IP 50
Sabotagekontakt	Wechsler 30V/0,5A IP 50
Opt. zusätzl. Schalter	Wechsler 30V/0,5A IP 50
Siegel	Papiereinlage Alarm / Hilfe
Abmessung	80x80x21 mit Drehdeckel 23
Material Gehäuse	Polystrol PS MS 3000
Material Innenteile	Hostaform
Farben	alpinweiß / elfenbein / braun
Gewicht	ca. 100g
Umweltklasse	VdS II -10° - 40° C

